

**ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**

СЕРВИС ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ С ВНЕШНИМИ ИС

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВНЕШНЕЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ**

Контракт № 2023-329 от 28.07.2023 г.

Этап 1

Якутск
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ СЕРВИСА.....	4
2	ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ УСЛУГИ	5
2.1	Запрос	5
2.2	Ответ.....	5
2.3	Описание ответа	6
3	ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНИКА.....	8
3.1	Запрос (без условия)	8
3.2	Ответ.....	8
3.3	Описание ответа	11
3.4	Запрос (с условием).....	11
3.5	Ответ.....	12
4	ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ФОРМЫ	14
4.1	Запрос	14
4.2	Описание ответа	14
4.3	Типы атрибутов	15
4.4	Элементы формы.....	15
4.4.1	<i>FormInput</i> (Текстовое поле).....	15
4.4.2	<i>FormLink</i> (Ссылка).....	16
4.4.3	<i>FormGrid</i> (Таблица).....	16
4.4.4	<i>FormRadio</i> (Радиобаттон).....	17
4.4.5	<i>FormAddress</i> (Адрес).....	18
4.4.6	<i>FormToggle</i> (Переключатель)	18
4.4.7	<i>FormSeparator</i> (Разделитель).....	19
4.4.8	<i>FormMoney</i> (Деньги)	19
4.4.9	<i>FormPassword</i> (Пароль)	20
4.4.10	<i>FormFilefield</i> (Файловое поле)	20
4.4.11	<i>FormDate</i> (Поле даты).....	21
4.4.12	<i>FormDatetime</i> (Поле даты и времени)	22
4.4.13	<i>FormSelect</i> (Выпадающий список).....	22
4.4.14	<i>FormCheckbox</i> (Чекбокс).....	23
4.4.15	<i>FormTextarea</i> (Текстовая форма)	23
4.4.16	<i>FormRicheditor</i> (Текстовый редактор)	24
4.4.17	<i>FormSimpletext</i> (Текстовая метка).....	24
4.4.18	<i>FormHeader</i> (Заголовок формы).....	24

4.4.19	<i>FormImage (Изображение)</i>	24
4.4.20	<i>FormSimplebutton (Кнопка)</i>	25
4.4.21	<i>FormCustomelement (Кастомный компонент)</i>	25
4.5	Валидаторы полей (Validator object)	25
4.5.1	<i>Стандартный валидатор</i>	25
4.5.2	<i>Кастомный валидатор</i>	26
4.6	События формы (Element rules)	26
5	Запрос информации с ограничением передачи данных для внешней системы.....	27
5.1	Запрос (с разрешенной мнемоникой)	27
5.2	Ответ (на запрос с разрешенной мнемоникой)	27
5.3	Описание ответа	32
5.4	Запрос (с мнемоникой без доступа)	32
5.5	Ответ (на запрос с мнемоникой без доступа).....	33

1 ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

Универсальный интеграционный сервис предназначен для взаимодействия разных систем и получения данных из системы ЕИТП по услугам, формам и справочникам системы, используемым для оказания услуг.

В данных о форме содержится исчерпывающая информация и для интеграции требуются только описанные в руководстве данные.

Общими для всех запросов является формат сообщения реализованный на базе СМЭВ2, что является универсальным и классическим способом прямой интеграции со сторонними системами.

Описание общих значений в запросах и ответах:

Атрибут	Описание
Sender Code	Код системы-отправителя
Sender Name	Наименование системы-отправителя
Recipient Code	Код системы-получателя
Recipient Name	Наименование системы-получателя
Originator Code	Код системы-инициатора запроса (такой же как Sender Code)
Originator Name	Наименование системы-инициатора запроса (такой же как Sender Name)

Sender Code/ Name и Originator Code/ Name являются одинаковыми значениями, как правило, и изначально требовались для указания по форматам СМЭВ 2.

2 ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ УСЛУГИ

2.1 Запрос

Метод для запроса: **syncExecuteRequest**

Пример запроса:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:inc="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:rev="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
xmlns:soap="http://soap.vis.ats.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <soap:syncExecuteRequest>
      <rev:Message>
        <rev:Sender>
          <rev:Code>IPGU01661</rev:Code>
          <rev:Name>Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru)</rev:Name>
        </rev:Sender>
        <rev:Recipient>
          <rev:Code>030202221</rev:Code>
          <rev:Name>Автоматизированная информационная система</rev:Name>
        </rev:Recipient>
        <rev:Originator>
          <rev:Code>IPGU01661</rev:Code>
          <rev:Name>Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru)</rev:Name>
        </rev:Originator>
        <rev:TypeCode>GSRV</rev:TypeCode>
        <rev:Status>REQUEST</rev:Status>
        <rev:Date>2023-07-03T02:16:33.985Z</rev:Date>
        <rev:ExchangeType>1</rev:ExchangeType>
        <rev:RequestIdRef/>
        <rev:OriginRequestIdRef/>
      </rev:Message>
      <rev:MessageData>
        <rev:AppData>
          <rev:workflowId>5b1d9593-0ac4-4d32-bc1b-896368fc5b41</rev:workflowId>
          <rev:params>
            <rev:Pair>
              <rev:Key>CodeFRGU</rev:Key>
              <rev:Value>-10000335333</rev:Value>
            </rev:Pair>
          </rev:params>
        </rev:AppData>
        <rev:AppDocument/>
      </rev:MessageData>
    </soap:syncExecuteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Для того, чтобы запросить данные по конкретной услуге, необходимо в значении тега *Value* указать нужный код ФРГУ (в примере это код -10000335333)

2.2 Ответ

```
<ns3:syncExecuteResponse xmlns:ns2="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/order/types"
xmlns:ns3="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
xmlns:ns4="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"
xmlns:ns5="http://epgu.rtlabs.ru/equeue/ws/"
xmlns:ns6="http://epgu.rtlabs.ru/equeue/ws/types/"
xmlns:ns7="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/types">
  <ns3:Message>
    <ns3:Sender>
      <ns3:Code>030202221</ns3:Code>
      <ns3:Name>Автоматизированная информационная система</ns3:Name>
    </ns3:Sender>
    <ns3:Recipient>
      <ns3:Code>IPGU01661</ns3:Code>
      <ns3:Name>Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru)</ns3:Name>
    </ns3:Recipient>
    <ns3:Originator>
      <ns3:Code>IPGU01661</ns3:Code>
      <ns3:Name>Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru)</ns3:Name>
    </ns3:Originator>
    <ns3:TypeCode>GSRV</ns3:TypeCode>
```

```

<ns3:Status>RESULT</ns3:Status>
<ns3>Date>2023-08-16T23:12:10.077+07:00</ns3>Date>
<ns3:ExchangeType>1</ns3:ExchangeType>
<ns3:RequestIdRef/>
<ns3:OriginRequestIdRef/>
<ns3:OKTMO/>
</ns3:Message>
<ns3:MessageData>
  <ns3:AppData>
    <ns3:data>
      <StatusResponse>success</StatusResponse>
      <Reason/>
      <ServiceData>
        <ServiceData>
          <Name>Первая услуга для УИС</Name>
          <TypeService>a77e8b4b-2aa4-6f45-899c-e0a909dac511</TypeService>
          <NormalTerm>12.0</NormalTerm>
          <WorkDaysType>true</WorkDaysType>
          <ApplicantTypes>b44cf44e-a5ab-02e5-78ed-7bcc6572a75f, d16bffcd-18bc-58a6-7a3d-44a7ba258c17, e7502c2d-6f25-9cba-44f8-cedc1dea4285</ApplicantTypes>
          <FormatServiceResult>0c7bf66e-2da0-908d-dac9-d9cc25958d5d</FormatServiceResult>
          <HideRepresentative>false</HideRepresentative>
          <HubProcedureSetting>0794b09b-d616-5512-d315-9377e63720c2</HubProcedureSetting>
          <Adapters>Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти v4.0.5 (СМЭВ 3) (Новый), Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти v4.0.5 (СМЭВ 3)</Adapters>
          <AdapterList>Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти v4.0.5 (СМЭВ 3) (Новый), Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти v4.0.5 (СМЭВ 3)</AdapterList>
          <ServiceSettings>сведения содержат достоверную информацию, документ не имеет признаки подделки</ServiceSettings>
          <Organizations>
            <Organizations>Мэрия города Новосибирска</Organizations>
            <Organizations>Тест УИС</Organizations>
          </Organizations>
          <LinkedForm>c5a0619f-9f5d-4dd8-b3ca-816cb39aba7e</LinkedForm>
          <RpeuFormId>768aa446-23a9-4543-93b3-3d5ba6ec00a8</RpeuFormId>
          <MfcFormId>a059f381-3d25-4aef-b237-16ac7b96125f</MfcFormId>
        </ServiceData>
      </ServiceData>
      <ServiceData>
        <Name>Вторая услуга для УИС</Name>
        <TypeService>a77e8b4b-2aa4-6f45-899c-e0a909dac511</TypeService>
        <NormalTerm>1.0</NormalTerm>
        <WorkDaysType>false</WorkDaysType>
        <ApplicantTypes>b44cf44e-a5ab-02e5-78ed-7bcc6572a75f, d16bffcd-18bc-58a6-7a3d-44a7ba258c17, e7502c2d-6f25-9cba-44f8-cedc1dea4285</ApplicantTypes>
        <FormatServiceResult>0c7bf66e-2da0-908d-dac9-d9cc25958d5d</FormatServiceResult>
        <HideRepresentative>false</HideRepresentative>
        <HubProcedureSetting>156ae52b-51f4-9996-d72d-14c62a2fc146</HubProcedureSetting>
        <Adapters/>
        <AdapterList/>
        <ServiceSettings/>
        <Organizations>
          <Organizations>Тест УИС</Organizations>
        </Organizations>
        <LinkedForm>7a36ef67-dfb0-4838-a58d-7d83d21b6a7a</LinkedForm>
        <RpeuFormId/>
        <MfcFormId/>
      </ServiceData>
    </ServiceData>
  </ns3:data>
</ns3:AppData>
</ns3:MessageData>
</ns3:syncExecuteResponse>

```

2.3 Описание ответа

В примере ответ по двум процедурам одной услуги.

Атрибут	Описание	Тип	Комментарий
StatusResponse	Статус ответа	Строка	success/fail
Reason	Причина ответа в случае fail	Строка	
Name	Полное наименование услуги	Строка	

TypeService	Тип услуги	Ссылка	Справочник
NormalTerm	Срок предоставления услуги	Число	
WorkDaysType	Указать срок в рабочих днях	Булево	
ApplicantTypes	Типы заявителей	Ссылка	Справочник
FormatServiceResult	Формат результата оказания услуги	Ссылка	Справочник
HideRepresentative	Скрыть представителя	Булево	
HubProcedureSetting	Настройки цели обращения	Ссылка	Справочник
Adapters	Ручные межведомственные запросы	Строка	
AdapterList	Автоматические межведомственные запросы	Строка	
ServiceSettings	Список проверок по услуге	Строка	
Organizations	Список организаций, которые оказывают услугу	Строка	
LinkedForm	Форма ручного ввода	Строка	Для заведения заявления в ВИС
RpeuFormId	Форма РПГУ	Строка	
MfcFormId	Форма МФЦ	Строка	

3 ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНИКА

Метод для запроса: **readAllDataEntitiesRequest**

В `dataBind` указываем значение ссылки справочника, который хотим запросить.

Ниже указаны ссылки для текущих справочников.

Справочник	Ссылка
TypeService	4cae68cd-cb66-271e-acc0-df068fd8340e
ApplicantTypes	a4790ef0-b3b1-6112-0514-b919c15e6ce7
FormatServiceResult	6cda937d-9477-fbc1-5916-7c60bd95ffdf
HubProcedureSetting	2557c9c0-56cd-ba76-c859-c12b9a2b73b6

3.1 Запрос (без условия)

```
<soap:Envelope xmlns="http://soap.vis.ats.com/"
  xmlns:ns2="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
  xmlns:ns3="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/order/types"
  xmlns:ns4="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"
  xmlns:ns5="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/event/types"
  xmlns:ns6="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/types"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <soap:Header/>
  <soap:Body wsu:Id="body">
    <readAllDataEntitiesRequest>
      <ns2:Message>
        <ns2:Sender>
          <ns2:Code>1</ns2:Code>
          <ns2:Name>Предоставление муниципальных услуг</ns2:Name>
        </ns2:Sender>
        <ns2:ServiceName>VIS</ns2:ServiceName>
        <ns2:TypeCode>GSRV</ns2:TypeCode>
        <ns2:Status>REQUEST</ns2:Status>
        <ns2:Date>2015-04-27T14:23:28.316+06:00</ns2:Date>
        <ns2:ExchangeType>1</ns2:ExchangeType>
        <ns2:ServiceCode>380000000000000038001</ns2:ServiceCode>
        <ns2:CaseNumber>8559</ns2:CaseNumber>
        <ns2:TestMsg>Тест</ns2:TestMsg>
      </ns2:Message>
      <ns2:MessageData>
        <ns2:AppData>
          <ns2:dataBind>6cda937d-9477-fbc1-5916-7c60bd95ffdf</ns2:dataBind>
          <ns2:sortAsc>>false</ns2:sortAsc>
        </ns2:AppData>
      </ns2:MessageData>
    </readAllDataEntitiesRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Атрибут	Описание
<code>dataBind</code>	Ссылка для справочника
<code>sortAsc</code>	Сортировка

3.2 Ответ

По справочнику на запрос без условия

```
<dictionary>
  <entryObj>
    <objectId>0c7bf66e-2da0-908d-dac9-d9cc25958d5d</objectId>
    <data>
      <entry>
        <key>Hide</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">false</value>
```



```

    </entry>
    <entry>
      <key>entitySpecId</key>
      <value xsi:type="xs:string"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">0451459a-23eb-d414-
9e91-8a9d4d1a2c5a</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>deleted</key>
      <value xsi:type="xs:boolean"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>entityId</key>
      <value xsi:type="xs:string"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">0451459a-23eb-d414-
9e91-8a9d4d1a2c5a</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>defaultLabel</key>
      <value xsi:type="xs:string"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Документ с ЭЦП (файл
обязательный и требуется ЭЦП)</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>Code</key>
      <value xsi:type="xs:string"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">FileRequiredEDS</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>linked</key>
      <value xsi:type="xs:boolean"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>Name</key>
      <value xsi:type="xs:string"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Документ с ЭЦП (файл
обязательный и требуется ЭЦП)</value>
    </entry>
  </data>
</entryObj>
<entryObj>
  <objectId>f7427e32-5653-ac6d-3094-34296a9413c4</objectId>
  <data>
    <entry>
      <key>Hide</key>
      <value xsi:type="xs:boolean"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>entitySpecId</key>
      <value xsi:type="xs:string"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">0451459a-23eb-d414-
9e91-8a9d4d1a2c5a</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>deleted</key>
      <value xsi:type="xs:boolean"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>entityId</key>
      <value xsi:type="xs:string"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">0451459a-23eb-d414-
9e91-8a9d4d1a2c5a</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>defaultLabel</key>

```

```

        <value xsi:type="xs:string"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Документ без ЭЦП (файл
обязательный, но ЭЦП не требуется)</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>Code</key>
        <value xsi:type="xs:string"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">FileRequired</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>linked</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>Name</key>
        <value xsi:type="xs:string"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Документ без ЭЦП (файл
обязательный, но ЭЦП не требуется)</value>
    </entry>
</data>
</entryObj>
<entryObj>
    <objectId>1de87c17-9da9-5d70-db32-ca07d817a307</objectId>
    <data>
        <entry>
            <key>Hide</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>entitySpecId</key>
            <value xsi:type="xs:string"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">0451459a-23eb-d414-
9e91-8a9d4d1a2c5a</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>deleted</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>entityId</key>
            <value xsi:type="xs:string"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">0451459a-23eb-d414-
9e91-8a9d4d1a2c5a</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>defaultLabel</key>
            <value xsi:type="xs:string"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Статус (файл не
обязательный, комментарий обязательный)</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>Code</key>
            <value xsi:type="xs:string"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">CommentRequired</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>linked</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>Name</key>
            <value xsi:type="xs:string"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Статус (файл не
обязательный, комментарий обязательный)</value>
    </data>
</entryObj>

```

```

    </entry>
  </data>
</entryObj>
</dictionary>

```

3.3 Описание ответа

Атрибут	Описание	Комментарий
objectId	Уникальный идентификатор значения справочника	
Hide	Значение справочника скрыто	
deleted	Удалено	
Code	Код значения в справочнике	
Name	Наименование	
defaultLabel	Наименование (для текущего справочника)	Часто является Name, но это указывается вручную и может принимать другие значения

Типы атрибутов есть в самом ответе.

Если взять ссылку *FormatServiceResult* из ответа по данным услуги (0c7bf66e-2da0-908d-dac9-d9cc25958d5d), то найдём в этом ответе его наименование: *Документ с ЭЦП (файл обязательный и требуется ЭЦП)*.

3.4 Запрос (с условием)

Можно использовать условие, чтобы получить значение указанного справочника.

Запрос с условием будет выглядеть так:

```

<soap:Envelope xmlns="http://soap.vis.ats.com/"
  xmlns:ns2="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
  xmlns:ns3="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/order/types"
  xmlns:ns4="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"
  xmlns:ns5="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/event/types"
  xmlns:ns6="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/types"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <soap:Header/>
  <soap:Body wsu:Id="body">
    <readAllDataEntitiesRequest>
      <ns2:Message>
        <ns2:Sender>
          <ns2:Code>1</ns2:Code>
          <ns2:Name>Предоставление муниципальных услуг</ns2:Name>
        </ns2:Sender>
        <ns2:ServiceName>VIS</ns2:ServiceName>
        <ns2:TypeCode>GSRV</ns2:TypeCode>
        <ns2:Status>REQUEST</ns2:Status>
        <ns2>Date>2015-04-27T14:23:28.316+06:00</ns2>Date>
        <ns2:ExchangeType>1</ns2:ExchangeType>
        <ns2:ServiceCode>380000000000038001</ns2:ServiceCode>
        <ns2:CaseNumber>8559</ns2:CaseNumber>
        <ns2:TestMsg>Тест</ns2:TestMsg>
      </ns2:Message>
      <ns2:MessageData>
        <ns2:AppData>
          <ns2:dataBind>7f8aea45-0932-8ad3-fad0-55c197d4499b</ns2:dataBind>
          <ns2:dataCondition>objectId == "b44cf44e-a5ab-02e5-78ed-
7bcc6572a75f"</ns2:dataCondition>
          <ns2:sortAsc>false</ns2:sortAsc>
        </ns2:AppData>
      </ns2:MessageData>
    </readAllDataEntitiesRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

    </ns2:MessageData>
  </readAllDataEntitiesRequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Атрибут	Описание	Комментарий
dataBind	Ссылка для справочника	Указанные в таблице ссылок
sortAsc	Сортировка	
dataCondition	Условие	objectId - это значение справочника из ответа на запрос данных по услуге, например: b44cf44e-a5ab-02e5-78ed-7bcc6572a75f в ApplicantTypes

3.5 Ответ

```

<dictionary>
  <entryObj>
    <objectId>b44cf44e-a5ab-02e5-78ed-7bcc6572a75f</objectId>
    <data>
      <entry>
        <key>entitySpecId</key>
        <value xsi:type="xs:string"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">9f641611-a32a-
098e-d72b-e410a9e5ff07</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>deleted</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">>false</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>__changeDate__sys</key>
        <value xsi:type="xs:string"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">21.04.2023
14:59:24</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>mfc_code</key>
        <value xsi:type="xs:string"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">BUSINESSMAN</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>entityId</key>
        <value xsi:type="xs:string"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">9f641611-a32a-
098e-d72b-e410a9e5ff07</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>ShortName</key>
        <value xsi:type="xs:string"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">ИП</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>defaultLabel</key>
        <value xsi:type="xs:string"
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Индивидуальный
предприниматель</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>Code</key>

```

```
        <value xsi:type="xs:string"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">IP</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>linked</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">false</value>
    </entry>
    <entry>
        <key>Name</key>
        <value xsi:type="xs:string"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Индивидуальный
предприниматель</value>
    </entry>
</data>
</entryObj>
</dictionary>
```

Наименование также смотреть в Name.

4 ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ФОРМЫ

Метод для запроса: `getFormByIdRequest`

4.1 Запрос

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rev="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315" xmlns:ns5="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
xmlns:ns2="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315" xmlns:soap="http://soap.vis.ats.com/"
xmlns:inc="http://www.w3.org/2004/08/xop/include">
  <soapenv:Body>
    <soap:getFormByIdRequest>
      <ns2:Message>
        <ns5:Sender>
          <ns5:Code>014702541</ns5:Code>
          <ns5:Name>Информационная система «Центр приема электронных государственных услуг»
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской
области</ns5:Name>
        </ns5:Sender>
        <ns5:Recipient>
          <ns5:Code>014702541</ns5:Code>
          <ns5:Name>Информационная система «Центр приема электронных государственных услуг»
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской
области</ns5:Name>
        </ns5:Recipient>
        <ns5:Originator>
          <ns5:Code>014702541</ns5:Code>
          <ns5:Name>Информационная система «Центр приема электронных государственных услуг»
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской
области</ns5:Name>
        </ns5:Originator>
        <ns2:Service>
          <ns2:Mnemonic>014702541</ns2:Mnemonic>
          <ns2:Version>1.00</ns2:Version>
        </ns2:Service>
        <ns2:TypeCode>GSRV</ns2:TypeCode>
        <ns2:Status>REQUEST</ns2:Status>
        <ns2>Date>2015-04-27T14:23:28.316+06:00</ns2>Date>
        <ns2:ExchangeType>1</ns2:ExchangeType>
        <ns2:ServiceCode>08013</ns2:ServiceCode>
        <ns2:CaseNumber>1760</ns2:CaseNumber>
      </ns2:Message>
      <rev:MessageData>
        <rev:AppData>
          <rev:formID>c5a0619f-9f5d-4dd8-b3ca-816cb39aba7e</rev:formID>
        </rev:AppData>
      </rev:MessageData>
    </soap:getFormByIdRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

В `formID` добавить `id` формы, который был получен в первом ответе.

Атрибут	Описание	Комментарий
<code>formID</code>	Уникальный идентификатор формы	Брать из ответа на запрос данных по услуге

4.2 Описание ответа

Ниже представлены `json` элементов формы со всеми атрибутами, по ним можно соотносить элементы с `xml`.

Если у атрибута нет описания, то скорее всего оно описано у другого элемента, многие атрибуты повторяются и имеют одно назначение.

Форма:

```
{
  "title": "Form title", // Заголовок формы
  "elements": [/*...*/], // массив элементов формы
  "dataSourceType": "UML|WORKFLOW", // тип объекта, к которому привязана форма
  "dataSource": "4589673468", // ID объекта, к которому привязана форма
  "footerElements": [/*...*/], // массив элементов в футере (кнопки)
  "tags": ["tag 1", "tag 2"], // массив тэгов

  // Form layout type
  "singleLayout": true/false, // использовать тип расположения элементов Column|Free (deprecated)
  "layoutType": "Column|Grid|Free", // тип расположения элементов. Column - в одну колонку, Grid можно
  // указывать различные вариации колонок и строк, Free - расположение задаётся в пикселях
  "layout": "[...]" // конфигурация контейнеров элементов, когда layoutType=Grid
}
```

4.3 Типы атрибутов

string - строка

integer - число

date - дата

datetime - дата-время

boolean - булево

money - деньги

file - файл

address - адрес

list:file - список файлов

list:string - список строк

list:date - список дат

list:datetime - список дата-время

4.4 Элементы формы

4.4.1 FormInput (Текстовое поле)

```
{
  "objectType": "FormInput", // тип элемента
  "properties": {
    "label": "ФИО", // Заголовок
    "name": "124495ba-0b80-ab9e-63d5-5e3c4839a4ad", // Уникальный ID. Может быть задан вручную
    // пользователем
    "position": {"x": 0, "y": 0}, // Координаты элемента когда layoutType=Free
    "placeholder": "Введите ФИО", // placeholder
    "defaultVal": "Иван", // Значение по-умолчанию
    "help": "", // справочный текст под элементом
    "info": "", // справочный текст во всплывашке иконки i, расположенной после
    // заголовка
    "isMultiple": false, // пользователь может ввести несколько значений
    "multipleMin": "", // минимальное количество значений
    "multipleMax": "", // максимальное количество значений
    "labelWidth": 255, // ширина лейбла layoutType=Free
    "width": 620, // ширина элемента layoutType=Free
    "height": 120, // высота элемента layoutType=Free
    "validators": [/*...*/], // массив валидаторов (см. описание в конце)
    "bindPropertyName": "fio", // название атрибута, к которому привязан элемент. может быть
    // вложенным (name, child.name, etc)
    "fillStrategy": "strategy", // стратегия заполнения
    "mask": { // маска поля. её можно сохранить на сервере и переиспользовать
      "regex": "ччб", // ч - число, б - буква
      "name": "моя маска", // название маски
      "objectId": "c34cb83e-e999-d2f6-920b-9d668e19c617" // ID сохранённой маски
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

4.4.2 FormLink (Ссылка)

```
{  
  "objectType": "FormLink",  
  "properties": {  
    "label": "Ссылка",  
    "name": "80b2cf04-43e8-6962-d60c-06f458854491", // Уникальный ID. Может быть задан вручную  
пользователем  
    "defaultVal": "", // значение по-умолчанию, если элемент не multiple  
    "defaultValues": [], // значение по-умолчанию, если элемент multiple  
    "placeholder": "- Выберите значение -",  
    "help": "",  
    "isMultiple": true,  
    "multipleMin": "",  
    "multipleMax": "3",  
    "labelWidth": 255,  
    "position": { "x": 0, "y": 0 },  
    "bindPropertyName": "link", // имя атрибута, к которому привязано поле  
    "displayField": "defaultLabel", // атрибут, который будет отображаться в списке значений  
    "secondFields": ['first_name', 'second_name'], // дополнительные поля, которые будут отображаться под  
основным значением  
    "secondFieldFormula": "first_name + ' ' + second_name", // формула дополнительного поля. если указано,  
отображается вместо secondFields  
    "validators": [],  
    "dataCondition": "name == 'Иван'", // условия выборки данных для списка  
    "connectForm": "",  
    "rules": [], // правила скрытия/показа других элементов в зависимости от значений элемента  
    "readonly": false, // значение элемента нельзя менять  
    "simpleLink": false, // элемент отображается в виде ссылки, а не селекта  
    "showAllEntries": false, // запросить с сервера все значения (без пагинации)  
    "info": "",  
    "isRequired": false, // элемент обязателен  
    "dataBind": "02eca9c1-783d-52d8-6820-cff0296a4c2f" // ID атрибута, к которому привязано поле  
  }  
}
```

При привязке к справочнику указывается:

```
"bindTargetType": "dictionary"
```

4.4.3 FormGrid (Таблица)

Элемент должен быть привязан к ссылке

```
{  
  "objectType": "FormGrid",  
  "properties": {  
    "label": "Таблица",  
    "name": "fc00be79-d7f5-dbad-6d88-e3fd049ff1a1",  
    "help": "",  
    "position": {  
      "x": 0,  
      "y": 0  
    },  
    "connectForm": "",  
    "multipleMax": "",  
    "multipleMin": "",  
    "modeReading": "solr|db|mixed", // откуда читать данные  
    "width": 400,  
    "height": 200,  
    "gridColumns": [ // колонки таблицы
```



```

{
  "title": "rolename", // заголовок
  "width": 93, // ширина в процентах %
  "pxWidth": 979, // ширина в пикселях (не используется)
  "dataBindName": "rolename", // атрибут, который выводится в колонке
  "type": "string", // тип атрибута
  "allowTags": true, // отображать HTML из значения
  "searchPriority": 2 // используется на сервере
},
{
  "dataBindName": "",
  "pxWidth": 72,
  "title": "action_viewlink", // специальная колонка с кнопками действий
  "width": 7,
  "actionColumn": true
}
],
"readonly": false,

// SORT
"sort": "rolename", // колонка для сортировки по-умолчанию
"sortAsc": true, // направление сортировки по умолчанию

// GRID ACTIONS
"allowDelete": false, // разрешить удаление записей
"objectCreateDisabled": false, // запретить создавать новые записи
"objectReadOnly": false, // открывать все записи в режиме только для чтения
"inlineEdit": false, // разрешить inline редактирование в гриде

// BIND
"gridBindType": "UML|WORKFLOW", // тип данных, которые выводятся в таблице
"dataBind": "02eca9c1-783d-52d8-6820-cff0296a4c2f", // ID ссылки или процесса
"bindPropertyName": "link1", // атрибут, к которому привязана таблица

"validators": [],
"info": "",
"isRequired": false
}
}

```

При привязке к произвольной сущности указывается:

```
"bindTargetType": "entity"
```

4.4.4 FormRadio (Радиобаттон)

Элемент `radio` может быть привязан к текстовому атрибуту или ссылке. При привязке к ссылке данные будут загружены с сервера, при привязке к текстовому атрибуту - данные будут взяты из атрибута `options`.

```

{
  "objectType": "FormRadio",
  "properties": {
    "label": "\"Радио\"",
    "name": "68054664-7703-9c88-b828-fea6ef2dfd6b",
    "help": "",
    "options": [],
    "position": {
      "x": 0,
      "y": 0
    }
  },
}

```

```

"bindPropertyName": "link",
"displayField": "defaultLabel", // атрибут, который будет выводиться в списке
"labelWidth": 255,
"validators": [],
"readonly": false,
"vertical": false,
"rules": [],
"info": "",
"isRequired": false,
"isMultiple": false
}
}

```

4.4.5 FormAddress (Адрес)

```

{
"objectType": "FormAddress",
"properties": {
"label": "Адрес",
"position": {
"x": 0,
"y": 0
},
"placeholder": "",
"defaultVal": "",
"help": "",
"labelWidth": 95,
"bindPropertyName": "ApplicantUL.FactAddress",
"name": "68fb27aa-16b5-1e69-0c9d-73bf9e67dbb9",
"multipleMin": "",
"multipleMax": "",
"isRequired": false,
"readonly": false,
"showPostalCode": true, // Индекс
"showFlat": true, // Кв. (офис)
"placeMarkColor": "red",
"defaultCoordinates": [ //Координаты по умолчанию
0, // Широта
0 // Долгота
],
"defaultState": "", // Регион по умолчанию
"info": "",
"hideMap": false,
"validators": [],
"showFields": {
"region": true, // Регион
"intracity_district": false, // Внутригородской район
"district": true // Муниципальный район
},
"defaultFields": {
"district": "" // Муниципальный район по умолчанию
},
"isMultiple": false
}
}

```

4.4.6 FormToggle (Переключатель)

```

{
"objectType": "FormToggle",
"properties": {
"label": "Переключатель",
"position": {
"x": 0,

```

```

    "y": 0
  },
  "defaultVal": "false",
  "help": "",
  "labelWidth": 0,
  "bindPropertyName": "FromCU",
  "name": "499c62e9-7072-4685-2d67-3f14bf82e571",
  "multipleMin": "",
  "multipleMax": "",
  "readonly": false,
  "info": "",
  "rules": [{
    "elementName": "b9faa4c0-ced0-4048-2cd9-0582f7275128",
    "rule": "show",
    "value": "true"
  }],
  "validators": [],
  "isMultiple": false
}
}

```

4.4.7 FormSeparator (Разделитель)

```

{
  "objectType": "FormSeparator",
  "properties": {
    "name": "57bc37e9-6cfc-3fce-f691-ce98f0c26b2e",
    "position": {
      "x": 0,
      "y": 0
    },
    "height": 40 // высота разделителя
  }
}

```

Url (Ссылка на URL)

Выводит ссылку из атрибута или по-умолчанию

FormUrl

```

{
  "objectType": "FormUrl",
  "properties": {
    "name": "4e141421-77d5-b4c8-c760-f1d4d14cbb69",
    "label": "Ссылка на URL",
    "defaultURL": "http://google.com", // ссылка по-умолчанию
    "bindPropertyName": "",
    "position": {
      "x": 0,
      "y": 0
    },
    "info": ""
  }
}

```

4.4.8 FormMoney (Деньги)

```

{
  "objectType": "FormMoney",
  "properties": {
    "label": "Деньги",
    "name": "2b6e1d7f-980e-7e84-7c28-76f5fccfd38",
    "position": {
      "x": 0,

```

```

    "y": 0
  },
  "placeholder": "",
  "defaultVal": "",
  "help": "",
  "isMultiple": false,
  "multipleMin": "",
  "multipleMax": "",
  "labelWidth": 255,
  "bindPropertyName": "",
  "validators": [ // по-умолчанию у поля Деньги установлен валидатор денег
    {
      "type": "floatvalidate",
      "errorMessage": "",
      "options": {
        "value": "true"
      }
    }
  ],
  "readonly": false,
  "info": "",
  "isRequired": false,
  "fillStrategy": "start" // стратегия заполнения
}
}

```

4.4.9 FormPassword (Пароль)

```

{
  "objectType": "FormPassword",
  "properties": {
    "label": "Пароль",
    "name": "2675abdc-42cc-839a-f5a8-3381bb7f4835",
    "placeholder": "",
    "defaultVal": "",
    "help": "",
    "isMultiple": false,
    "multipleMin": "",
    "multipleMax": "",
    "labelWidth": 255,
    "position": {
      "x": 0,
      "y": 0
    },
    "bindPropertyName": "",
    "validators": [],
    "readonly": false,
    "info": "",
    "fillStrategy": "strat",
    "isRequired": false
  }
}

```

4.4.10 FormFilefield (Файловое поле)

```

{
  "objectType": "FormFilefield",
  "properties": {
    "label": "Файловое поле",
    "name": "0be63b3d-1bb7-0f5c-913f-e041ffc633d8",
    "placeholder": "",
    "defaultVal": "",
    "help": "",
    "isMultiple": false,

```

```

"multipleMin": "",
"multipleMax": "",
"labelWidth": 255,
"position": {
  "x": 0,
  "y": 0
},
"bindPropertyName": "",
"validators": [{
  "type": "extension", // Расширения файлов
  "options": {
    "value": "xls|csv"
  }
},
{
  "type": "filesize", // Размер файла в мб
  "options": {
    "value": 5
  }
}
],
"readonly": false,
"signApplet": true, // необходимо подписание
"multiSignApplet": true, // разрешить несколько подписей
"allowScan": true, // возможность сканирования в поле
"info": "",
"isRequired": false
}
}

```

4.4.11 FormDate (Поле даты)

```

{
  "objectType": "FormDate",
  "properties": {
    "label": "Поле даты",
    "name": "8967ce49-3f56-287d-141e-7dc1522a739b",
    "placeholder": "",
    "defaultVal": "now", // значение по-умолчанию. Указана либо конкретная дата либо ключевое слово
    "now", которое означает текущую дату
    "help": "",
    "isMultiple": false,
    "multipleMin": "",
    "multipleMax": "",
    "labelWidth": 255,
    "position": {
      "x": 0,
      "y": 0
    },
    "bindPropertyName": "",
    "validators": [{
      "type": "rusdate", // стандартный валидатор для поля даты
      "errorMessage": "",
      "options": {
        "value": "true"
      }
    },
    {
      "type": "minDate", // валидатор - минимальное значение относительно текущей даты
      "options": {
        "value": "-2m" // -2 месяца от текущей даты
      }
    }
  ],
}

```

```

    {
      "type": "maxDateField", // валидатор - брать максимальное значение из другого поля, указанного в
options.value
      "options": {
        "value": "44e70e98-94af-fd46-1fb8-aafb99aa9ad2"
      }
    }
  ],
  "readonly": false,
  "showHoliday": true, // с учётом производственного календаря
  "info": "",
  "isRequired": false,
  "fillStrategy": "strategy"
}
}

```

4.4.12 FormDatetime (Поле даты и времени)

```

{
  "objectType": "FormDatetime",
  "properties": {
    "label": "Поле даты и время",
    "name": "44e70e98-94af-fd46-1fb8-aafb99aa9ad2",
    "placeholder": "",
    "defaultVal": "15.02.2017 12:12", // значение по умолчанию
    "help": "",
    "isMultiple": false,
    "multipleMin": "",
    "multipleMax": "",
    "labelWidth": 255,
    "position": {
      "x": 0,
      "y": 0
    },
    "bindPropertyName": "",
    "validators": [{
      "type": "rusdatetime",
      "errorMessage": "",
      "options": {
        "value": "true"
      }
    }
  ],
  "readonly": false,
  "showHoliday": false,
  "info": "",
  "isRequired": false,
  "fillStrategy": "strategy"
}
}

```

4.4.13 FormSelect (Выпадающий список)

```

{
  "objectType": "FormSelect",
  "properties": {
    "label": "Выпадающий список",
    "name": "4a698ddd-649d-e3aa-9986-cdb15957504f",
    "defaultVal": "",
    "placeholder": "- Выберите значение -",
    "help": "",
    "isMultiple": false,
    "multipleMin": "",
    "multipleMax": "",
    "labelWidth": 255,

```

```

"options": [ // Значения в выпадающем списке
  "раз",
  "два"
],
"position": {
  "x": 0,
  "y": 0
},
"bindPropertyName": "",
"validators": [],
"readonly": false,
"value": "",
"rules": [],
"info": "",
"isRequired": false,
"fillStrategy": "strategy"
}
}

```

4.4.14 FormCheckbox (Чекбокс)

```

{
"objectType": "FormCheckbox",
"properties": {
  "label": "\"Флажок\"",
  "name": "712ced14-50cc-f85f-5ea4-a87e56749402",
  "help": "",
  "position": {
    "x": 0,
    "y": 0
  },
},
"bindPropertyName": "",
"validators": [],
"rules": [],
"readonly": false,
"info": ""
}
}

```

4.4.15 FormTextarea (Текстовая форма)

```

{
"objectType": "FormTextarea",
"properties": {
  "label": "Текстовая форма",
  "name": "dbbdc4c1-d9b6-20d7-d2c0-a687ce055f05",
  "placeholder": "",
  "defaultVal": "",
  "help": "",
  "isMultiple": false,
  "multipleMin": "",
  "multipleMax": "",
  "labelWidth": 255,
  "position": {
    "x": 0,
    "y": 0
  },
},
"bindPropertyName": "",
"validators": [

],
"readonly": false,
"rows": 5, // количество строк
"info": "",

```

```
"isRequired": false,  
"fillStrategy": "strategy"  
}  
}
```

4.4.16 FormRicheditor (Текстовый редактор)

От обычного поля отличается наличием текстового редактора HTML.

```
{  
  "objectType": "FormRicheditor",  
  "properties": {  
    "label": "Текстовый редактор",  
    "name": "bd28e5c3-7b1f-ea1d-e6af-26358d37c1b3",  
    "position": {  
      "x": 0,  
      "y": 0  
    },  
    "help": "",  
    "bindPropertyName": "",  
    "readonly": false,  
    "info": "",  
    "value": ""  
  }  
}
```

4.4.17 FormSimpletext (Текстовая метка)

Блок с текстом.

```
{  
  "objectType": "FormSimpletext",  
  "properties": {  
    "name": "4e4a9569-112e-314f-673d-54d37a3ffadf",  
    "text": "Текстовая метка!", // текст который будет выводиться в элементе  
    "position": {  
      "x": 0,  
      "y": 0  
    }  
  }  
}
```

4.4.18 FormHeader (Заголовок формы)

Блок с крупным текстом.

```
{  
  "objectType": "FormHeader",  
  "properties": {  
    "text": "Заголовок формы!",  
    "position": {  
      "x": 0,  
      "y": 0  
    }  
  }  
}
```

4.4.19 FormImage (Изображение)

Выводится картинка из файлового атрибута.

```
{  
  "objectType": "FormImage",  
  "properties": {  
    "label": "Изображение",  
    "position": {
```



```

    "x": 0,
    "y": 0
  },
  "help": "",
  "labelWidth": 255,
  "bindPropertyName": "AttachedDocuments",
  "name": "2a892988-4695-b855-538d-f2728f02e171",
  "multipleMin": "",
  "multipleMax": "",
  "info": "",
  "imageFileExtension": "", // Расширение изображения
  "imageFormat": "", // Формат фото
  "imageMaxSize": 10, // Максимальный размер изображения
  "isMultiple": true
}
}

```

4.4.20 FormSimplebutton (Кнопка)

Кнопка, для которой можно указать своё действие.

```

{
  "objectType": "FormSimplebutton",
  "properties": {
    "name": "79148bc4-0717-c234-7bbd-6828ebc45e04",
    "label": "Кнопка",
    "position": {
      "x": 0,
      "y": 0
    },
  },
  "jsAction": "return true", // выполнить скрипт на сервере
  "userJs": "return true", // выполнить скрипт на клиенте
  "tooltip": "",
  "icon": "icon-user", // иконка на кнопке
  "wfAction": { // запустить процесс
    "workflow": "", // процесс
    "attribute": "" // атрибут процесса, в который будет подставлен ID текущей записи
  },
  "type": "default|info|primary|warning|danger" // тип (css класс) кнопки
}
}

```

4.4.21 FormCustomelement (Кастомный компонент)

Элемент, который выполняет скрипт

```

{
  "objectType": "FormCustomelement",
  "properties": {
    "name": "c294a59f-6048-56d9-e85b-dd7e3b154a64",
    "position": {
      "x": 0,
      "y": 0
    },
  },
  "jsAction": "return true" // скрипт инициализации элемента
}
}

```

4.5 Валидаторы полей (Validator object)

4.5.1 Стандартный валидатор

Отсутствует код валидации, но суть ясна из описания

```
{
  "type": "mfc-ForFIO",
  "errorMessage": "Допустимые символы: кириллица, латиница, пробел, знак \'-\'",
  "options": {
    "value": ""
  }
}
```

4.5.2 Кастомный валидатор

В xml тип указан: customRelated

```
{
  "objectId": "92b2f1b2-7fcf-c5f3-2e5d-215638c07874",
  "type": "custom",
  "errorMessage": "Допустим ввод цифр, запятых и точки как разделителя",
  "options": {
    "value": "let pattern = /^[\\d,.]+';\\nif (value) {\\n  return pattern.test(value)\\n} else {\\n  return true\\n}"
  },
  "name": "Цифры, точка, запятая"
}
```

4.6 События формы (Element rules)

Правила скрытия/показа других элементов в зависимости от текущего значения поля.

```
"rules": [{
  "value": "раз", // условие
  "rule": "show", // show или hide - скрыть элемент или показать
  "elementName": "2675abdc-42cc-839a-f5a8-3381bb7f4835" // целевое поле
}, {
  "value": "два",
  "rule": "hide",
  "elementName": "44e70e98-94af-fd46-1fb8-aafb99aa9ad2"
}]
```

5 Запрос информации с ограничением передачи данных для внешней системы

Для разграничения доступа к данным системы разработан механизм ограничения доступа по мнемонике внешней системы.

На запрос из внешней системы, которой был предоставлен доступ по мнемонике, будет предоставлен соответствующий описанию руководства ответ.

В случае, если внешней системе не был предоставлен доступ по мнемонике, то в качестве ответа вернется сообщение с текстом «Доступ ограничен по мнемонике: (Код мнемоники)».

5.1 Запрос (с разрешенной мнемоникой)

```
<soap:Envelope xmlns="http://soap.vis.ats.com/" xmlns:ns2="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
xmlns:ns3="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/order/types"
xmlns:ns4="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:ns5="http://spu.at-
consulting.ru/ws/privateoffice/event/types" xmlns:ns6="http://spu.at-
consulting.ru/ws/privateoffice/types" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <soap:Header/>
  <soap:Body wsu:Id="body">
    <readAllDataEntitiesRequest>
      <ns2:Message>
        <ns2:Sender>
          <ns2:Code>1111111</ns2:Code>
          <ns2:Name>Предоставлениемуниципальныхуслуг</ns2:Name>
        </ns2:Sender>
        <ns2:ServiceName>VIS</ns2:ServiceName>
        <ns2:TypeCode>GSRV</ns2:TypeCode>
        <ns2:Status>REQUEST</ns2:Status>
        <ns2:Date>2015-04-27T14:23:28.316+06:00</ns2:Date>
        <ns2:ExchangeType>1</ns2:ExchangeType>
        <ns2:ServiceCode>3800000000000038001</ns2:ServiceCode>
        <ns2:CaseNumber>8559</ns2:CaseNumber>
        <ns2:TestMsg>Тест</ns2:TestMsg>
      </ns2:Message>
      <ns2:MessageData>
        <ns2:AppData>
          <ns2:dataBind>459354b2-9aa6-fbe3-3848-
8d21f5b2bef2</ns2:dataBind>
          <ns2:sortAsc>false</ns2:sortAsc>
        </ns2:AppData>
      </ns2:MessageData>
    </readAllDataEntitiesRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.2 Ответ (на запрос с разрешенной мнемоникой)

```
soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <soap:Header>
    <wsse:Security soap:actor="http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" wsu:Id="CertId-
CF6634A781319375E516952091698902392672" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">MIIJWzCCCQigAwIBAgIRAPkd51FTNalas+Y1XJiQnJswCgYIKoUDBwEBAwIwggFXMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhF1
Y19ma0Byb3NrYXpuYS5ydTEYMBYGA1UECAwPNzcg0JzQvtGB0LrQstCwMRUwEwYFKoUDZAQSCjc3MTA1Njg3NjAxGDABGqUqh
QNkARINMTA0Nzc5NzAxOTgzMDFGMF4GA1UECQx0JHJvQvtC70YzRiNC+0Lkg0JfQu9Cw0YLQvtGD0YHRgtC40L3RgdC60LjQuS
DQv9C10YDQtdGD0LvQvtC6LDCQtC4gNiWg0YHRgtGA0L7QtDc90LjQtSaxMRkwFwYDVQQHDBDQsy4g0JzQvtGB0LrQstCwMQs
wCQYDVQQGEwJSVTEuMwCwGA1UECgw10JrQsNC30L3QsNGH0LXQuDGB0YLQstC+INCG0L7RgdGB0LjQuDeuMwCwGA1UEAw10JrQr
sNC30L3QsNGH0LXQuDGB0YLQstC+INCG0L7RgdGB0LjQuDAeFw0YmZyMDkxMDUxMDBaFw0yNDAlMDQxMDUxMDBaMIICdJELM
AkGA1UEBhMCU1UxNTAzBgNVBAGMLNCg0LXRgdC/0YPQsdC70LjQuTcwINCh0LDRhdCwICjQr9C60YPRgtC40Y8pMSUwIwYDVQ
QJDBzRg9C7LiDQmtC40YDQvtCy0LAsINC0LiAxONCyMRUwEwYDVQQHDAZQr9C60YPRgtGB0LxogckwgcYGA1UECgyBvtCc0Jj
```

```
QndCY0KHQotCV0KQDQodCi0JLQniDQmNCd0J3QntCS0JDQptCY0JksINCm0JjQpNCg0J7QktCe0JPQniDQoNCQ0JfQktCY0KlQ
mNCvINCYINCY0J3QpNce0JrQntCco0JzQo9Cd0JjQmtCQ0KbQmNce0J3QndCrOKUg0KlQldc10J3QntCb0J7Qk9CY0Jkg0KDQ1
dCh0J/0q9CR0JvQmNca0Jgg0KHqKnc10JAgKNCv0JrQo9Ci0JjQrykxGDAWBgUqhQNKARINMTEzMTQ0NzAxMDQ5NjEVMBSG
qFA2QEgogxNMDM1mjY5Mz3MskwJwYJKoZIhvcNAQkBFhptA5W5pbm5vdmF0aW9uQHhNa2hhLmldvdi1ydTGBYTCBxyYDVQDDIG
+0JzQmNCd0JjQoDCi0JXQoNCh0KlQktCeINCY0J3QndCe0JLQkNCm0JjQmSwg0KbQmNCk0KDQntCS0J7Qk9CeINCg0JDQ19CS
0JjQotCY0K8g0Jgg0LjDQktC10YDRgdC40Y8gNC4wDE7QodC10YDRgtC40Y7QuNC60LDRgiDRgdC+0L7RgtCy0LXRGtGB0YLQs
SDQoNCV0KHQn9Cj0JHQm9CY0JrQmCQDQodCQ0KXQkCa0K/QmtCj0KLQmNCvKTbMB8GCCqFAwCBAQEIBMBGByqFAwICJAAGCC
qFAwCBAQICAMABEDx8JKJR69qlZ8f60FKhyVgsQe0siXyEjrd9I0847URbKB5gKftCOAf4jNBga8yZklHgytnzJO+Y3my6za
J/8IKo4IEgzCCBH8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMBGA1UdJQMMaOGCCSgAQUFBwMCMBGA1UdIAQMMAowCAYGKOUDZHEBMAwG
BSqFA2RyBAMCAQEWLQYfKkoUDZG8EJAwI0JrRgNC40L/RgtC+0J/RgNC+IENTUCAoNS4wLjEXNDU1KTCCAYKGBSgFA2RwBIIBf
jCCAXoMgYfQn9GA0L7Qs9GA0LDQvNC80L3Qvi3QsNC/0L/QsNGA0LDRgtC90YvQuSDQutC+0LzQv9C70LXQutGBIFZpUE5ldC
BQSOkgU2VydmljZSAAoL3QsCDQsNC/0L/QsNGA0LDRgtC90L7QuSDQv9C70LDRgtGE0L7RgNC80LUGsFNNDIDiWDBRMIkMaNC
f0YDQvtCz0YDQsNC80LzQvdC+LdCw0L/Qv9Cw0YDQsNGC0L3Ri9C5INC60L7QvNC/0LvQtdC60YEgwqvtC90LjRgdC10YDR
gi3Qk9Ce0KHQosK7LidQktC10YDRgdC40Y8gNC4wDE7QodC10YDRgtC40Y7QuNC60LDRgiDRgdC+0L7RgtCy0LXRGtGB0YLQs
tC40Y8g4oSW0KHQpC8xMjQtMzc0MyDQvtGCIDA0LjA5LjIwMTkMNNXC0LDQutC70Y7Rh9C10L3QuNC1IOEKliAXNDkvNy82Lz
Q1MiDQvtGCIDMwLjEyLjIwMjEwZgYDVR0FBF8wXTAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5yb3NrYXpuYS5ydS9jcmwvdWNma18yMDI
yLmNybDARoCmgJ4YlaHR0cDovL2NybC5may5sb2NhbC9jcmwvdWNma18yMDIyLmNybDB3BggrBgEFBQCBAQRrMgkwnAYIKwYB
BUHMAKGGh0dHA6Ly9jcmwucm9za2F6bmEucnuYy3JsL3VjZmtfMjAyMi5jcnQwMQYiKwYBBQUHMAKJWh0dHA6Ly9jcmwz
msubG9jYWwY3J3L3VjZmtfMjAyMi5jcnQwHQYDVR0OBjEYFE0GIU0gmh1ev5S1f5eYLTzDL4eMIIBdYDVR0jBIBbjCCA
qAFB2AJtKJYucEgY8eSuircpJ2Ld09oYIBQ6SCAT8wgge7MSEwHwYJKoZiIhvcNAQkBFhJkaXRAGZGlnaXRBbC5nb3YucnUx
CzAJBGNvBAYTA1JVMRGwFgYDVR0QIDA83NyDQnNC+0YHqutCy0LaxGTXBGNVBAcMENCzLiDQnNC+0YHqutCy0LaxUzBRBGNVBA
KMTStCf0YDQtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13QtdGBO13
SAyMSYwJAYDVQQKDB3QnNC40L3RhtC40YTRgNGLINCg0L7RgdGB0LjQuDEYMBYGBSgFA2QBEG0xMDQ3NzAyMDI2NzAxMRUwE
YfKouDZAQScjc3MTA0NzQzNzUxJjAkBgNVBAMMHdCc0LjQvdGGOlLjRhNGA0Ysg0KDQvtGB0YHQUnc4ggsAz+j/YQAAAFA9jA
KBGgqhQMHAQEDAgNBAHOHLWhq0nr8yogoH2gP50f+HoxS572JgJlUNBDFEb3fGsf099zoiJBVPPHAl638hqx9U0CRnGT4w81N
tqdaqGk=</wsse:BinarySecurityToken>
  <ds:Signature Id="Signature-797558" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
      <ds:SignatureMethod
Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-gostr34112012-256" />
      <ds:Reference URI="#body">
        <ds:Transforms>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
        </ds:Transforms>
        <ds:DigestMethod
Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-256" />
        <ds:DigestValue>9OokfH+5iNyqdtFj5A/amk2JGgEGh4Ky0KrV+qzFw4C0=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
    </ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureValue>4F/BJjLzBg0L4tAeyAkXnThwcJpW3bj3S1QM91pNyjeq8sLBvbwQuntsODUCVITADpDzBGEFdGDxj9
aDsckfjg==</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo Id="KeyId-CF6634A781319375E516952091698902392673">
        <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STRId-CF6634A781319375E516952091698902392674"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
          <wsse:Reference URI="#CertId-CF6634A781319375E516952091698902392672"
Value="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" />
        </wsse:SecurityTokenReference>
      </ds:KeyInfo>
    </ds:Signature>
  </wsse:Security>
</soap:Header>
<soap:Body wsu:Id="body" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <ns3:readAllDataEntitiesResponse xmlns:ns2="http://spu.at-
consulting.ru/ws/privateoffice/order/types" xmlns:ns3="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
xmlns:ns4="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:ns5="http://epgu.rtlabs.ru/equeue/ws/"
xmlns:ns6="http://epgu.rtlabs.ru/equeue/ws/types/" xmlns:ns7="http://spu.at-
consulting.ru/ws/privateoffice/types">
    <ns3:Message>
      <ns3:Recipient>
        <ns3:Code>1111111</ns3:Code>
        <ns3:Name>Предоставлению муниципальных услуг</ns3:Name>
      </ns3:Recipient>
      <ns3:ServiceName>VIS</ns3:ServiceName>
      <ns3:TypeCode>GSRV</ns3:TypeCode>
      <ns3:Status>RESULT</ns3:Status>
      <ns3:Date>2023-09-20T20:26:09.828+09:00</ns3:Date>
      <ns3:ExchangeType>1</ns3:ExchangeType>
      <ns3:RequestIdRef/>
      <ns3:OriginRequestIdRef/>
      <ns3:ServiceCode>380000000000038001</ns3:ServiceCode>
      <ns3:CaseNumber>8559</ns3:CaseNumber>
      <ns3:TestMsg>Тест</ns3:TestMsg>
      <ns3:OKTMO/>
    </ns3:Message>
  <ns3:MessageData>
    <ns3:AppData>
```

```

<dictionary>
  <entryObj>
    <objectId>100122e2-ea17-8131-dae8-5da5df03d28b</objectId>
    <data>
      <entry>
        <key>Hide</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>entitySpecId</key>
        <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>deleted</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>entityId</key>
        <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>defaultLabel</key>
        <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ФЛ) ФИО + ЧИЛС</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>Code</key>
        <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">FioSnils</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>linked</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>Name</key>
        <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ФЛ) ФИО + ЧИЛС</value>
      </entry>
    </data>
  </entryObj>
  <entryObj>
    <objectId>74e94748-71ba-1441-91c6-bca8bed97283</objectId>
    <data>
      <entry>
        <key>Hide</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>entitySpecId</key>
        <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>deleted</key>
        <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
      </entry>
      <entry>
        <key>entityId</key>
        <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>

```

```

        </entry>
        <entry>
            <key>defaultLabel</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ИП) ФИО + ИНН + ОГРН</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>Code</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">FioInn</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>linked</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">>false</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>Name</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ИП) ФИО + ИНН + ОГРН</value>
        </entry>
    </data>
</entryObj>
<entryObj>
    <objectId>f41f2ea1-a133-73db-92d9-eb0333f31cd7</objectId>
    <data>
        <entry>
            <key>Hide</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">>false</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>entitySpecId</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>deleted</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">>false</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>entityId</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>defaultLabel</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ЮЛ) Полное наименование + ИНН</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>Code</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">FullNameInn</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>linked</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">>false</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>Name</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ЮЛ) Полное наименование + ИНН</value>
        </entry>
    </data>
</entryObj>

```

```

        <entryObj>
          <objectId>cffb55f5-b9eb-5151-4d04-913faf43548e</objectId>
          <data>
            <entry>
              <key>Hide</key>
              <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
            </entry>
            <entry>
              <key>entitySpecId</key>
              <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
            </entry>
            <entry>
              <key>deleted</key>
              <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
            </entry>
            <entry>
              <key>entityId</key>
              <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
            </entry>
            <entry>
              <key>defaultLabel</key>
              <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ФЛ) ФИО + тип, серия, номер ДУЛ</value>
            </entry>
            <entry>
              <key>Code</key>
              <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">FioDul</value>
            </entry>
            <entry>
              <key>linked</key>
              <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
            </entry>
            <entry>
              <key>Name</key>
              <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ФЛ) ФИО + тип, серия, номер ДУЛ</value>
            </entry>
          </data>
        </entryObj>
      </entryObj>
      <entryObj>
        <objectId>2a32f858-9196-6b3a-d44b-af1c3c5e06cb</objectId>
        <data>
          <entry>
            <key>Hide</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
          </entry>
          <entry>
            <key>entitySpecId</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
          </entry>
          <entry>
            <key>deleted</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">false</value>
          </entry>
          <entry>
            <key>entityId</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">16cc7194-a2ce-e0a4-9d18-286a4c4ec422</value>
          </entry>
        </data>
      </entryObj>
    </entry>
  </data>
</entryObj>

```

```

        <entry>
            <key>defaultLabel</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ЮЛ) Полное наименование + ОГРН</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>Code</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">FullNameOgrn</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>linked</key>
            <value xsi:type="xs:boolean"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">>false</value>
        </entry>
        <entry>
            <key>Name</key>
            <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">(ЮЛ) Полное наименование + ОГРН</value>
        </entry>
    </data>
</entryObj>
</dictionary>
</ns3:AppData>
</ns3:MessageData>
</ns3:readAllDataEntitiesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.3 Описание ответа

Атрибут	Описание	Комментарий
objectId	Уникальный идентификатор значения	
Hide	Значение скрыто	
deleted	Удалено	
Code	Код значения в справочнике	
Name	Наименование	
defaultLabel	Наименование (для текущего справочника)	Часто является Name, но это указывается вручную и может принимать другие значения

5.4 Запрос (с мнемоникой без доступа)

```

<soap:Envelope xmlns="http://soap.vis.ats.com/" xmlns:ns2="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
xmlns:ns3="http://spu.at-consulting.ru/ws/privateoffice/order/types"
xmlns:ns4="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:ns5="http://spu.at-
consulting.ru/ws/privateoffice/event/types" xmlns:ns6="http://spu.at-
consulting.ru/ws/privateoffice/types" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <soap:Header/>
    <soap:Body wsu:Id="body">
        <readAllDataEntitiesRequest>
            <ns2:Message>
                <ns2:Sender>
                    <ns2:Code>1111112</ns2:Code>
                    <ns2:Name>Предоставление муниципальных услуг</ns2:Name>
                </ns2:Sender>
                <ns2:ServiceName>VIS</ns2:ServiceName>
                <ns2:TypeCode>GSRV</ns2:TypeCode>
                <ns2:Status>REQUEST</ns2:Status>
                <ns2:Date>2015-04-27T14:23:28.316+06:00</ns2:Date>
                <ns2:ExchangeType>1</ns2:ExchangeType>
                <ns2:ServiceCode>3800000000000038001</ns2:ServiceCode>
                <ns2:CaseNumber>8559</ns2:CaseNumber>
            </ns2:Message>
        </readAllDataEntitiesRequest>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



```

        <ns2:TestMsg>Тест</ns2:TestMsg>
      </ns2:Message>
    <ns2:MessageData>
      <ns2:AppData>
        <ns2:dataBind>459354b2-9aa6-fbe3-3848-
8d21f5b2bef2</ns2:dataBind>
        <ns2:sortAsc>>false</ns2:sortAsc>
      </ns2:AppData>
    </ns2:MessageData>
  </readAllDataEntitiesRequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.5 Ответ (на запрос с мнемоникой без доступа)

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body wsu:Id="body" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <ns3:readAllDataEntitiesResponse xmlns:ns2="http://spu.at-
consulting.ru/ws/privateoffice/order/types" xmlns:ns3="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
xmlns:ns4="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:ns5="http://epgu.rtlabs.ru/equeue/ws/"
xmlns:ns6="http://epgu.rtlabs.ru/equeue/ws/types/" xmlns:ns7="http://spu.at-
consulting.ru/ws/privateoffice/types">
      <ns3:Message>
        <ns3:Recipient>
          <ns3:Code>1111112</ns3:Code>
          <ns3:Name>Предоставление муниципальных услуг</ns3:Name>
        </ns3:Recipient>
        <ns3:ServiceName>VIS</ns3:ServiceName>
        <ns3:TypeCode>GSRV</ns3:TypeCode>
        <ns3:Status>RESULT</ns3:Status>
        <ns3>Date>2023-09-29T16:58:41.082+07:00</ns3>Date>
        <ns3:ExchangeType>1</ns3:ExchangeType>
        <ns3:RequestIdRef/>
        <ns3:OriginRequestIdRef/>
        <ns3:ServiceCode>3800000000000038001</ns3:ServiceCode>
        <ns3:CaseNumber>8559</ns3:CaseNumber>
        <ns3:TestMsg>Тест</ns3:TestMsg>
        <ns3:OKTMO/>
      </ns3:Message>
      <ns3:MessageData>
        <ns3:AppData>
          <dictionary>
            <entryObj>
              <data>
                <entry>
                  <key>message</key>
                  <value xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">Доступ ограничен для мнемоники: 1111112</value>
                </entry>
              </data>
            </entryObj>
          </dictionary>
        </ns3:AppData>
      </ns3:MessageData>
    </ns3:readAllDataEntitiesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```